

DESCRIPCIÓN Pintura de tráfico base agua acrílica, ideal para señalizaciones de tránsito

CARACTERÍSTICAS

Excelente adherencia al concreto	Buena flexibilidad
Bajo contenido de solventes	Puede usarse con o sin microesfera
Resistencia a la abrasión y a la intemperie	Color Blanco y Amarillo
Gran poder cubriente	Cumple con N-CMT-5.01.00/23

USOS RECOMENDADOS

Ideal para usarse sobre pavimento asfáltico y de concreto. Útil para marcar líneas centrales, líneas laterales, cajones de estacionamiento y banquetas

DATOS TECNICOS

Contenidos de sólidos en peso:	76 +/- 2 %
Contenido de sólidos en volumen:	60 +/- 2%
Tiempo de secado al tacto:	10 minutos
Al rodamiento	20 minutos
Curado total:	72 horas
Viscosidad Stormer	80-90 KU al envasar
Espesor recomendado de película seca:	15-20 milésimas de pulgada
Densidad:	1.520 mínimo

*Nota: Para calcular el rendimiento práctico de este y todos los recubrimientos, es necesario considerar pérdidas por: Aplicación, Irregularidades de la superficie, Por lo anterior se recomienda realizar pruebas previas a la aplicación para obtener el factor de desperdicio propio de cada obra.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE La superficie debe estar libre de cualquier contaminante que inhiba la adherencia de la pintura. Superficies de concreto nuevas deben estar completamente fraguadas.

DILUCIÓN

Dependiendo del equipo de aplicación puede ser necesario diluir el recubrimiento, utilice un máximo de 10% de agua limpia.

EQUIPO REQUERIDO PARA LA APLICACIÓN

Máquina pintarrayas, Rodillo, brocha o equipo Airless

PRECAUCIONES DE
SEGURIDAD

Producto base agua, no flamable. Evite el contacto con la piel y los ojos. En caso de ingestión no provoque el vómito, consulte a su médico.

VIDA DE
ALMACENAMIENTO

12 meses a partir de su fecha de fabricación. Almacenar en su envase cerrado (Condiciones Ideales) entre 5 y 35 °C y humedad relativa hasta 50% bajo techo. Ver Fecha de Caducidad en la Etiqueta del Producto.

MANEJO Y
ALMACENAMIENTO

Evite la interacción con la humedad, el calor y la radiación solar. Almacenar en lugares bien ventilados y alejado de la luz solar, mantener los recipientes bien cerrados y bajo techo a una temperatura menor a 35°C.

PRESENTACIÓN

Tambo 200 L
Cubeta 19 L
Galón 4 L

LIMITACIÓN DE
RESPONSABILIDADES

www.kilker.com.mx

Los datos presentados en esta carta técnica son el resultado de nuestras propias investigaciones y pruebas de Laboratorio, sin embargo y debido a infinidad de variables que intervienen en la aplicación, no podemos garantizarlos plenamente.